

















Serie 15 VAN					
Trayectoria de 23°					
Boquilla	Presión psi	Radio pies	Flujo gpm	■ Precip pulg./h	▲ Precip pulg./h
	15	11	2.60	2.07	2.39
	20	12	3.00	2.01	2.32
	25	14	3.30	1.62	1.87
	30	15	3.70	1.58	1.83
	15	11	1.95	2.07	2.39
	20	12	2.25	2.01	2.32
	25	14	2.48	1.62	1.87
	30	15	2.78	1.58	1.83
	15	11	1.30	2.07	2.39
	20	12	1.50	2.01	2.32
	25	14	1.65	1.62	1.87
	30	15	1.85	1.58	1.83
	15	11	0.65	2.07	2.39
	20	12	0.75	2.01	2.32
	25	14	0.82	1.62	1.87
	30	15	0.92	1.58	1.83

Serie 15 VAN							SIST. MÉTRICO	
Trayectoria de 23°							■	▲
Boquilla	Presión bares	Radio m	Caudal m³/h	Caudal l/m	Precip mm/h	Precip mm/h		
	1.0	3.4	0.60	9.8	52	60		
	1.5	3.9	0.72	11.8	47	55		
	2.0	4.5	0.84	13.7	41	48		
	2.1	4.6	0.84	14.0	40	46		
	1.0	3.4	0.45	7.4	52	60		
	1.5	3.9	0.54	8.8	47	55		
	2.0	4.5	0.63	10.3	41	48		
	2.1	4.6	0.63	10.5	40	46		
	1.0	3.4	0.30	4.9	52	60		
	1.5	3.9	0.36	5.9	47	55		
	2.0	4.5	0.42	6.9	41	48		
	2.1	4.6	0.42	7.0	40	46		
	1.0	3.4	0.15	2.5	52	60		
	1.5	3.9	0.18	2.9	47	55		
	2.0	4.5	0.21	3.4	41	48		
	2.1	4.6	0.21	3.5	40	46		

Serie 18 VAN					
Trayectoria de 26°					
Boquilla	Presión psi	Radio pies	Flujo gpm	■ Precip pulg./h	▲ Precip pulg./h
	15	14	4.21	2.07	2.39
	20	15	4.70	2.01	2.32
	25	17	4.86	1.62	1.87
	30	18	5.32	1.58	1.83
	15	14	3.16	2.07	2.39
	20	15	3.52	2.01	2.32
	25	17	3.65	1.62	1.87
	30	18	3.99	1.58	1.83
	15	14	2.11	2.07	2.39
	20	15	2.35	2.01	2.32
	25	17	2.43	1.62	1.87
	30	18	2.66	1.58	1.83
	15	14	1.05	2.07	2.39
	20	15	1.17	2.01	2.32
	25	17	1.22	1.62	1.87
	30	18	1.33	1.58	1.83

Serie 18 VAN							SIST. MÉTRICO	
Trayectoria de 26°							■	▲
Boquilla	Presión bares	Radio m	Caudal m³/h	Caudal l/m	Precip mm/h	Precip mm/h		
	1.0	4.3	0.96	15.9	52	60		
	1.5	4.8	1.07	18.0	47	55		
	2.0	5.4	1.20	19.8	41	48		
	2.1	5.5	1.21	20.1	40	46		
	1.0	4.3	0.72	12.0	52	60		
	1.5	4.8	0.80	13.5	47	55		
	2.0	5.4	0.90	14.8	41	48		
	2.1	5.5	0.91	15.1	40	46		
	1.0	4.3	0.48	8.0	52	60		
	1.5	4.8	0.54	9.0	47	55		
	2.0	5.4	0.60	9.9	41	48		
	2.1	5.5	0.61	10.1	40	46		
	1.0	4.3	0.24	4.0	52	60		
	1.5	4.8	0.27	4.5	47	55		
	2.0	5.4	0.30	5.0	41	48		
	2.1	5.5	0.30	5.0	40	46		

Nota: Todas las boquillas VAN se probaron con vástagos retráctiles de 4" (10.2 cm)
 ■ Espaciamiento cuadrado basado en 50% del diámetro de alcance
 ▲ Patrón de distribución triangular sobre la base de un alcance del 50% de diámetro

Los datos de rendimiento se tomaron en condiciones de cero viento
Nota: Especifique el cuerpo del aspersor y las boquillas por separado.
Nota: No se recomienda una reducción del radio que supere el 25% del alcance normal de la boquilla