

## INFORMACION GENERAL DE PRODUCTO

# APEC MANEJO DE AGUA

Mar de las Antillas #209, Col. Central, Monterrey, NL 64190 Méxi

Tel. (81) 8370-0801 (81) 8115-2361 (81) 8115-2369 Fax (81) 8373 4336 E-mail  
apec@deriego.com

[www.deriego.com](http://www.deriego.com)

Cable subterráneo 18 AWG PE rollo de 152.40 metros rojo



No de fábrica 160010  
Registro iia 6681  
Precio de lista \$71.00

La siguiente tabla representa la máxima longitud recomendada para instalación de válvulas eléctricas. La recomendación está basada en los distintos calibres de cable utilizados tanto para el común como para el cable de control. Todas las distancias enlistadas asumen el uso de una sola válvula NELSON por zona y han sido probadas en las condiciones críticas de operación del solenoide.

Para usar la tabla debe de encontrar en la distancia deseada y así definir el cable común a usar, de lado izquierdo, y el cable de control en la parte superior.

		Control Wire Size (ft)									
		4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Common Wire Size (ft)	4	24,000	18,461	13,333	9,600	6,522	4,332	2,721	1,807	1,159	729
	6	18,462	15,000	11,429	8,571	6,030	4,110	2,632	1,767	1,143	723
	8	13,333	11,429	9,231	7,273	5,357	3,785	2,495	1,705	1,116	712
	10	9,600	8,571	7,278	6,000	4,633	3,409	2,326	1,624	1,081	968
	12	6,522	6,030	5,357	4,633	3,774	2,920	2,087	1,504	1,027	675
	14	4,332	4,110	3,785	3,409	2,920	2,381	1,796	1,347	951	641
	16	2,721	2,632	2,495	2,326	2,087	1,796	1,442	1,137	842	589
	18	1,807	1,767	1,705	1,624	1,504	1,347	1,137	939	728	531
	20	1,159	1,143	1,116	1,081	1,027	951	842	728	594	456
	22	729	723	712	698	675	641	589	531	456	370

NOTA:

APEC

[www.deriego.com](http://www.deriego.com)