



# APEC

LLUVIA EN TUS MANOS



## Skipper 25°

Cod. 10134

Attacco a vite femm. Fem. connection screw Raccord fileté fem. Conexión con tornillo fem. Anschluss mit Schraubenmutter	Inch	1" 1/4
Peso netto Net weight Poids net Peso neto Net gewicht	kg	4,100
Dim. imb. per 4 irrigatori Size/pack. for 4 rainguns Dim. emb. pour 4 arros. Dim. emb. para 4 aspers. Verpackungsmaße für 4 Wasserbesprüher	cm	57x27x36

**Irrigatore di media portata** per medie pressioni a rotazione uniforme circolare e a settori di ampiezza variabile. E' dotato di ugelli intercambiabili e di un rompigetto regolabile ad interferenza fissa o intermitente. La grande uniformità e dolcezza di pioggia lungo l'intera gittata lo rendono particolarmente adatto per l'irrigazione razionale di terreni a semina recente, di colture delicate in fase di germinazione, di ortaggi e di piante ornamentali. Grazie alla sua leggerezza e alla completa protezione dei suoi meccanismi si presta nel migliore dei modi per gli impianti mobili di qualsiasi dimensione.

**Sprinkler of middle discharge** for medium pressure systems, rotating at uniform speed over a full or part circle. It is equipped with interchangeable nozzles of different size and an adjustable jet-breaker, providing an uniform distribution of rain all over the irrigated area. The singular evenness and lightness of watering make it particularly suitable for the irrigation of delicate plants, such as seedlings, flowers and vegetables.

**Arroseur à moyen débit** pour des installations à moyenne pression, à rotation uniforme circulaire et à secteur. Il est fourni de buses interchangeables et d'un brise-jet réglable à interférence fixe ou intermittente. La finesse et l'uniformité de précipitation sur toute la longueur du jet lui permettent d'arroser des terrains frais ensemencés, des cultures tendres, des légumes et des plantes ornementales. La maniabilité et la protection complète des mécanismes en font l'arroseur idéal pour toutes les installations mobiles.

**Aspersor de media capacidad** para medias presiones, con rotación uniforme circular y con sectores de extensión variable. Está provisto de toberas intercambiables y de un quebrachorro que se puede regular con interferencia fija o intermitente. La grande uniformidad y dulzura de lluvia a lo largo del chorro lo hacen especialmente apropiado para la irrigación racional de tierras con siembras jóvenes, de cultivos delicados listos para germinar, de hortalizas y plantas ornamentales. Por su ligereza y la completa protección de sus mecanismos se conviene muy especialmente a las instalaciones móviles de cualquier dimensión.

**Mitteldruck - Beregner mit mittlerer Tragweite.**  
Funktioniert mit gleichförmiger Geschwindigkeit rotierend entweder sektorweise oder Kreisbildend. Er hat einen speziellen regulierbaren Strahlbrecher. Geeignet um Keimlinge, Gemüsefelder und frisch besäte Felder zu beregnen. Mit diesem Beregner sind feste wie mobile Anlagen möglich.

BOCCAGLI DISPONIBILI - AVAILABLE NOZZLES - BUSES DISPONIBLE - TOBERAS DISPONIBLE - DÜSEN SIND VERFÜGBAR  
Ø 19 + 22 mm

U Diametro ugello Nozzie Diameter de la buse Diametro de la tobera Durchmesser der Hauptdüse	P Pressione Pressure Pressión Wasserdruck im Beregner	G Gittata Jet length Portée Chorro Tragweite	Q Portata Capacity Capazität		Disposizione in quadrato Square pattern Arroseur en carré Aspersores en cuadrado Quadratische Disposition				Disposizione in triangolo Triangular pattern Arroseur en triangle Aspersores en triangulo Dreieckige Disposition								
			S Superficie irrigata Irrigated area Surface arrosée Superficie irrigada Beregnete Fläche		I Intensità orala Rainfall per hour Pluviométrie horaire Intensidad horaria Wassermenge pro Stunde		S Superficie irrigata Irrigated area Surface arrosée Superficie irrigada Beregnete Fläche		I Intensità orala Rainfall per hour Pluviométrie horaire Intensidad horaria Wassermenge pro Stunde		S Superficie irrigata Irrigated area Surface arrosée Superficie irrigada Beregnete Fläche		I Intensità orala Rainfall per hour Pluviométrie horaire Intensidad horaria Wassermenge pro Stunde				
			m <sup>2</sup>	mm/h	m	m	m <sup>2</sup>	mm/h	m	m	m <sup>2</sup>	mm/h	m	m	m <sup>2</sup>	mm/h	
10 6	.23	2	29	20	65	120	7,2	32	1256	5,7	28	784	9,2	35	30	1050	6,9
		3	44	22	72	147	8,8	39	1519	5,7	31	961	9,1	36	33	1254	7,0
		4	56	24,5	80	170	10,2	45	1884	5,4	35	1225	6,3	42	37	1554	6,6
		5	70	27,5	90	190	11,4	50	2374	4,8	39	1521	7,5	48	41	1968	5,8
		2	29	22	72	159	9,5	42	1519	6,2	31	961	9,8	38	33	1254	7,5
12 6	.23	3	44	25	82	194	11,6	51	1962	5,9	35	1225	9,4	43	37	1591	7,2
		4	56	28	92	224	13,4	59	2461	5,4	39	1521	8,8	48	42	2016	6,6
		5	70	31	101	252	15,1	66	3017	5,0	43	1849	8,1	53	46	2438	6,1
14 6	.23	2	29	24	78	205	12,3	54	1808	6,5	33	1089	11,3	41	36	1476	8,3
		3	44	27	88	251	15,0	66	2289	6,5	38	1444	10,3	46	40	1840	8,1
		4	56	30	98	290	17,4	76	2826	6,2	42	1764	9,8	52	45	2340	7,4
16 6	.23	5	70	33	108	324	19,4	85	3419	5,7	46	2116	9,2	57	49	2793	6,9
		2	29	26	85	257	15,4	68	2123	7,2	36	1296	11,8	45	39	1755	8,7
		3	44	29	95	315	18,9	83	2640	7,1	41	1681	11,2	50	43	2150	8,7
18 6	.23	4	56	32	104	364	21,8	96	3217	6,8	45	2025	10,7	55	48	2640	8,2
		5	70	35	114	406	24,3	107	3846	6,3	49	2401	10,1	60	52	3120	7,7
		2	29	28	91	318	19,0	84	2841	7,7	39	1521	12,4	48	42	2016	9,4
20 6	.23	3	44	31	101	369	23,3	102	3017	6,0	43	1849	12,6	53	46	2438	9,5
		4	56	34	111	449	26,9	118	3629	7,8	48	2304	11,7	59	51	3009	8,9
		5	70	37	121	503	30,2	133	4298	7,3	52	2704	11,2	64	56	3520	8,6
20 6	.23	2	29	30	98	386	23,1	102	2826	7,5	42	1764	13,1	52	45	2340	9,9
		3	44	33	108	471	28,6	124	3419	8,6	46	2116	13,5	57	49	2793	10,2
		4	56	37	121	545	32,7	144	4298	8,0	52	2709	12,1	64	55	3520	9,3
5	70	41	134	608	36,5	161	5278	7,0	57	3249	11,2	70	61	4270	8,5		



## CONTACTANOS

(81) 8370 0801  
apec@deriego.com  
www.deriego.com