Serie 8005

Proteja su césped con rotores de alto rendimiento de 39' a 81' (5.1 m y 24.7 m) resistentes al maltrato y al vandalismo

Características

- Torreta reforzada de latón resistente al vandalismo para mayor durabilidad ante golpes laterales
- Memory Arc® regresa el rotor a su configuración de arco original
- El mecanismo motriz antidesgaste evita los daños por vandalismo
- Fácil ajuste del arco en húmedo o en seco usando solo un destornillador plano por la parte superior del rotor desde un círculo parcial de 50° a 330° o en círculo completo sin retorno de 360°.
 Operación de círculo completo y parcial en una sola unidad
- Desconectadores laterales derecho e izquierdo que se ajustan para facilitar la instalación sin necesidad de girar la carcasa ni de aflojar la conexión de la tubería
- · Válvula de retención Seal-A-Matic.
- Boquillas Rain Curtain de 3 puertos, codificadas por color para un riego óptimo de largo y mediano alcance y cercano al cabezal.
- · Garantía de 5 años.

Opciones

- Vástago retráctil de acero inoxidable (SS) que ayuda a impedir el vandalismo en áreas públicas con césped.
- Tapa violeta (NP) para sistemas de agua no potable

Especificaciones de operación

- Radio: de 39 a 81 pies (de 11.9 a 24.7 m)
- Índice de precipitación: de 0.48 a 1.23 pulgadas por hora (de 12 a 31 mm/h)
- Presión: de 50 a 100 psi (de 3.5 a 6.9 bares)
- Caudal: de 3.8 a 36.3 gpm (de 0.86 a 8.24 m3/h; de 14.4 a 137.4 l/m)
- Entrada de rosca hembra NPT o BSP de 1" (2.5 cm) (26/34)
- Dispositivo de retención SAM que retiene hasta 10 pies (3.1 m) de aspersor
- Trayectoria de salida de la boquilla de 25º
- Boquillas Rain Curtain™: 04 negra; 06 celeste; 08 verde oscuro; 10 - gris; 12 - beige; 14 - verde claro; 16 - marrón oscuro; 18 - azul oscuro; - 20 - rojo; 22 - amarillo; 24 - naranja; 26 - blanco

Los flujos de rango del 7005 y el 8005 se combinan en el rotor del 8005

Modelos

- 8005: Entrada de rosca hembra NPT de 1" (2.5 cm) (vástago retráctil de plástico)
- 8005-NP: Entrada de rosca hembra NPT de 1" (2.5 cm) (vástago retráctil con tapa no potable)
- 8005-SS: Entrada de rosca hembra NPT de 1" (vástago retráctil cubierto de acero inoxidable de 5" [12.7 cm])
- 8005-SS-NP: Entrada de rosca hembra NPT de 1" (2.5 cm) (vástago cubierto de acero inoxidable de 5" con tapa no potable)
- Cazoleta de césped opcional

Nota: Todos los modelos se encuentran disponibles con roscas BSP

** Nota: la altura del vástago retráctil se mide desde la tapa hasta la boquilla. La altura total del cuerpo no se mide con el vástago elevado.





de 0.48 a 1.23 pulg./h (de 12 a 31 mm/h)



de 50 a 100 psi (de 3.5 a 6.9 bares)



de 3.8 a 36.3 gpm (de 14.4 a 137.4 l/m) (de 0.86 a 8.24 m³/h)



5" (12.7 cm)

10¹/₈" (25.7 cm)

1" (26/34) NPT o BSP





