



Los goteros de boton desarmable autocompensado son un emisor de flujo compensador de presión en línea con una tapa superior extraíble y un diafragma de caucho de silicona. Regula la descarga de agua a diferentes presiones. Los emisores de flujo compensadores de presión se fabrican en dos modelos principalmente 4,02 LPH y 8,02 LPH a 1 bar. Es ideal para huertos, viñedos y riego de árboles frutales, especialmente para terrenos montañosos y desiguales y líneas de riego largas. El diámetro exterior de la entrada es de 5 mm, adecuado para la instalación con un microtubo de diámetro interior de 0,4 mm.

	Average Flow Rate ( LPH )									Emitter's	
	0.5 Bar	1.0 Bar	1.5 Bar	2.0 Bar	2.5 Bar	3.0 Bar	3.5 Bar	4.0 Bar	4.8 Bar	X	Kd
4 LPH	3.80	4.02	4.08	4.18	4.10	4.12	4.20	4.20	4.26	0.04	3.68
8 LPH	7.66	8.02	8.06	8.14	8.24	8.30	8.44	8.50	8.55	0.05	8.48

Recommended Operating Pressure Range 0.5 - 4 Bars.

	Max. Lateral Running Length ( m )									
	Emitters Spacing ( m )									
	0.75	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	5.00	
4 LPH	115	138	180	217	251	282	312	340	393	
8 LPH	68	82	107	129	149	168	185	202	233	

- ① Inlet Pressure 2.0 Bars.
- ② Zero Slope.
- ③ Emitters Mounted On Pipe OD=16 mm, ID= 13.6 mm.
- ④ At Emitter Operating Pressure 1.5 Bars.

